

Floorcoat FC84 High-line - 2K Matt



Bindemedel: 2 komponent Polyurethanlack.

Åtgång: Ca 8-10m²/liter

Torktid: Ca 1-2timmar vid 20°C och 55% RF

Genomhärdad: Efter ca 7 dygn

Rengöring: Vatten

Förvaring: Över 5°C och högst 30°C.

Tåler inte frost eller direkt solljus.

Hållbarhet: Öppnad 6 månader.

Användningsområde:

Floorcoat FC84 är en vattenbaserad 2 komponents lack för lackering av parkett, bräd- och plankgolv där det ställs höga krav på slitstyrka etc. För att minimera risken för sidlimning rekommenderar vi att använda en grundlack från Floorcoat men FC62 går bra att applicera direkt på obehandlat trägolv.

Blandning av lack och härdare:

1 del Floorcoat FC härdare tillsätts till 9 delar Floorcoat FC84. Dunken ska skakas kraftigt i 1 min och sedan vila i 10 min UTAN lock/kapsyl på. Skaka kraftigt en gång till innan applicering.

Bruksanvisning:

På obehandlade eller nyslipade trägolv skall ytan vara ren och torr samt fri från ojämnheter för optimalt resultat. Golvet ska dammsugas grundligt innan lackering. Lackdunken skakas ordentligt och ska vila i 3 minuter innan användning. Lacken appliceras vid 20°C (+/-5°C) och 55% RF. Det ska vara god ventilation under torktiden för att undvika upptorrkningsproblem och kondens.

Vid lackering av ekträ ska det alltid göras ett provstryk med hänsyn till garvsyran.

Tidigare lackerade golv ska rengöras grundligt från smuts, fett, vax och rester från såpa med ett mildt rengöringsmedel. Slutligen tvättas golvet med 3dl 32% ättiksyra till 10l vatten som sen ska tvättas bort med rent vatten. Golvet mattslipas med slipnät och dammsugas grundligt. Golvet lackers sedan 1 til 2 gånger beroende på önskat resultat. Innan omlackering av fabriksbehandlade golv ska tillverkaren/leverantören kontaktas för att förhindra oönskad reaktion.

Gör alltid en provstrykning med hänsyn till vidhäftning.

Beträdas:

Golvet kan beträdas lätt efter 24 timmar men möbler och textilier från inte placeras på golvet förrän efter minst 7 dygn.

Rengöring av golvet:

Dammsugning eller avtorkning med rejält urvriden golvmopp/trasa med vatten och mild neutral såpa. Använd inte brun såpa, salmiak eller andra starka alkaliska rengöringsmedel.