

Floor Oil 2-Component system



Bindemedel: Torkande olja.

Versjoner: Clear, Natural, White, Extra White.

Åtgång: 30-50 m² pr. liter.

Torktid: Ca. 2-5 døgn, 20°C 55%RH.

Genomhårdad: Se **Ibruktagning**.

Rengöring: Terpentin.

Förvaring: Över 5°C och högst 30°C.

Tåler ikke FROST eller direkte sollys.

Hållbarhet: 9 månader, öppnad, frostfri och max 30°C.

Den information som finns i detta dokument och alla andra referenser og rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med rådgivning om användningen av våra produkter är resultatet av erfarenhet og er baserede på standard villkor. På grund av det store antallet af anvendings områder og bearbejtnings forholdene, frisäger det ikke anvenderen for at selv udføre egne tester eller få teknisk rådgivning fra sælgeren eller tilverkeren. Ingen garanti lægnes for hantverks-skickligheden i arbejdet med våra produkter og dokumentation af detta ligger på den hantverkare som udfør arbejdet. Eftersom det erfarenhedsmæssigt kan opstå uønskede effekter ved ommalning, trods at arbejdet udføres enligt korrekte hantverksföreskrifter, anbefales det at entreprenøren i den ustrækning som behøvs tar hensyn til dessa gentemot bestilleren. Rekommendationer från tilverkeren og eventuella nuvarande standarder måste følges. Vårt ansvar følger våra normale affärsvillkor og utökas inte med denna information eller genom våra råd. Vid uppkomsten av ny teknisk information, förlorar den gamla versionen sin giltighet.

Användningsområde:

Till färdigbehandling av parkett og plankgolv. Floor Oil 2-Component systemet är en 0% VOC olja som skyddar ditt trægolv i en enkel applicering.

Användning:

Oljan kan användes på stort sett alla inomhus trægolv. Innan applicering skall golvet vara akklimatiserat, avslipat till trægrent, tort og fri från slipdamm samt andra föroreningar.

Blanding:

4 delar Floor Oil 2-Component tillsättes 1 del Floor Oil 2 Component härdare. De två komponenter omröres ordentligt i ca. 1-2 minuter, därefter är oljan klar till användning. Den färdigblandade oljan kan användas i 4-6 timer.

Bruksanvisning:

Som angivet under användning skal golvet vara rent og tort innan applicering. Oljan blandes efter anvisninger. Oljan påføres vid 20 ±5 °C, og 55% RH. Överlappande kanter mellan de oljade ytan får inte torka ut under behandling.

Oljan kan med fördel spacklas ut og sen poleras med en rød nylon golvpad i ett jämt tunt lager i ett område på ca. 10-15 m². Därefter poleras överflödig olja av med en vit nylon golvpad, tills ett jämt utseende har uppnåtts. Avslutningsvis kan man med fördel polera med en ny vit pad eller luddfri bomullstrasa på hela ytan. Det ska vara god ventilation under torkning for at undgå upptørkningsproblem. Golvet får inte täckas före genom härdning. Golvpad og golvtrasa bränns eller blötläggs efter användning for at undgå självantændning.

Viktigt: Läs mer information i det tekniska databladet.

Ibruktagning:

Försigtigt beträdds golvet efter 24 timer. Tyngre möbler og mattor efter minst 7 døgn.

Rengöring og underhåll:

Tvätt eller blöta inte golvet de första 2 veckor efter avslutad behandling. Det dagliga underhåll og rengöring är enbart dammsugning. När golvet er smutsigt, fett etc. tvättas det i mild oppløst FC Oljasåpa med en hårt urvriden trasa. Använd inte brun såpa, salmiak eller andra sterke alkaliske rengøringsmedel.